



Färgalternativ

BO420102
Helglasad dörr i Gaggenau Antracit
Bredd 60 cm
BO420112
Heltäckande glasdörr med ädelstål
Bredd 60 cm

Tillbehör som medföljer

1 x Bakplåt.
emalj.
tål pyrolysis.
1 x Långpanna i glas.
1 x Grillgaller.

Extra tillbehör

BA016105
Utdragshylla
BA026115
Bakplåt, emaljerad
BA036105
Grillgaller, förkromat
BA046117
Långpanna i glas
BA056115
Värmeelement för baksten och
Gastronom stekgryta
BA056133
Baksten
BA226105
Grillpanna, emaljerad
BS020002
Pizzaspade, 2-pack
GN340230
Gastronom stekgryta i gjuten
aluminium

Produktvarianter

BO421102
Ugn Serie 400
Helglasad dörr i Gaggenau Antracit
Bredd 60 cm
Sidohängd lucka: vänster
Betjäning ovanpå

BO420102
Ugn Serie 400
Helglasad dörr i Gaggenau Antracit
Bredd 60 cm
Sidohängd lucka: höger
Betjäning ovanpå



Handtagslös dörr/automatisk dörröppning
Pyrolytisk självrengöring
9 uppvärmningsmetoder med bakstensfunktion
TFT-pekskärm
Panelfri apparat med ytkontrollmodul
Elektronisk temperaturreglering 50 °C - 300 °C
Nettovolym 76 liter

Uppvärmningsmetoder

Varmluft
Eco varmluft Över- och undervärme
Övervärme Undervärme Varmluft och undervärme Grill med stor grillyta + varmluft Grill med stor grillyta
Bakstensfunktion

Betjäning

Automatisk dörröppning
Kontroll med vred och TFT-pekskärm
Klartextdisplay med 52 språk
Möjlighet att spara individuella recept
Informationsknapp med användarhjälp
Sidohängd lucka med öppningsvinkel upp till 180°

Utrustning

Uttag för baksten
Visning av aktuell temperatur
Snabbuppvärmning
Timerfunktioner: tillagningstid, färdigtid, korttidstimer, stoppur, långtidstimer(certifierad av Star-K).
60 W halogenbelysning upptill
Emaljerade ugnstegar med 4 nivåer, pyrolysisbeständiga
Tillkoppling till hemmanätverk för digitala tjänster (Home Connect) antingen via nätverkskabel LAN (rekommenderas) eller trådlöst via WiFi
Tillgängligheten på Home Connect-funktionaliteten beror på tillgängligheten på Home Connect-tjänster i ditt land. Home Connect-tjänster finns inte i varje land – för mer information, besök: www.home-connect.com

Säkerhet

Värmeisolerad lucka med fyrdubbla glas
Barnsäkring
Semestersäkring (säkerhetsfrånkoppling)
Kylsystem för ugnshöljet med temperaturskydd

Rengöring

Pyrolytisk självrengöring
Gaggenau emalj
Katalysator för rening av ugnsluften

Planeringsråd

Sidohängd lucka, ej omhållningsbar
Apparaten sticker ut 47 mm från köksstommen
Om handtaget (tillval) monteras på sticker den yttre kanten på handtaget ut 94 mm från köksstommen
Tänk på överhänget inkl. handtaget vid placering av öppningsbara lådor bredvid apparaten
Vid hörnlösning tänk på minst 90° dörröppningsvinkel
För att få ett monteringsdjup på 550 mm måste anslutningskabeln följa den vinklade kanten på höljets nedre högra hörn
Eluttaget behöver planeras utanför nischen
LAN-porten finns baktill på den övre delen till höger

Anslutningar

Energieffektivitet från A+++ till D
Total anslutnings

Egenskaper

Färg / Material, front
Grå
Konstruktion
Inbyggd
Integrerat ugnrensningssystem
Pyrolysis
Nischmått (H x B x D)
590-590 x 560-560 x 550
Produktmått (H x B x D)
595 x 590 x 547
Emballagemått (H x B x D)
760 x 710 x 650
Panelmaterial
utan panel
Material i luckan
glas
Nettovikt
54,3
Nettovolym ugn
76
Ugnsfunktioner
Bakstensfunktion, Stor grill, Undervärme, Varmluft, Varmluft eco, varmluftgrill, över-/undervärme, Övervärme
Material i ugnsutrymmet
Temperaturreglering
Elektronisk
Antal lampor
1
Anslutningskabelns längd
EAN kod
4242006288402
Antal hålrum - NY (2010/30/EC)
1
Energieffektivitetsklass (2010/30/EU)
A
Energiförbrukning per cykel, konventionell - NY (2010/30/EC)
1,25
Energy consumption gas oven per cycle conventional (2010/30/EC)
Energiförbrukning per cykel, forcerad luftkonvektion - NY (2010/30/EC)
0,83
Energy consumption gas oven per cycle forced air convection (2010/30/EC)
Energieffektivitetsindex (2010/30/EC)
95,4
Anslutningseffekt
3700
Säkring
16
Spänning
220-240
Frekvens
50
Elkontakt
Ingen stickpropp (elanslutning av elektriker)
Ingående tillbehör
1 x Bakplåt, emalj, tål pyrolysis, 1 x Långpanna i glas, 1 x Grillgaller

Förbruknings- och anslutningsfunktioner

skapad den 2023-05-09
Sida 1

Tänk på att elledning ska monteras (medföljer ej)
Strömförbrukning standby/display på 0.7 W
Strömförbrukning standby/display av 0.5 W
Strömförbrukning standby/nätverk på 1.4 W.
Tid auto-standby/display på 20 minut
Tid auto-standby/display off 20 minut
Tid auto-standby/nätverk 20 minut
Planera för en LAN-kabel

GAGGENAU

BO420102
Ugn Serie 400
Helglasad dörr i Gaggenau Antracit
Bredd 60 cm
Sidohängd lucka: höger
Betjäning ovan till
skapad den 2023-05-09
Sida 2

