



#### Färgalternativ

<b>BO471112</b>
<b>Heltäckande glasdörr med ädelstål</b>
<b>Bredd 60 cm</b>
<b>BO471102</b>
<b>Helglasad dörr i Gaggenau Antracit</b>
<b>Bredd 60 cm</b>

#### Tillbehör som medföljer

2 x Bakplåt.
emalj.
tål pyrolysis.
1 x Roterande grillspett.
1 x Långpanna i glas.
1 x Grillgaller.
1 x Grillpanna med galler.

#### Extra tillbehör

<b>BA016105</b>
<b>Utdragshylla</b>
<b>BA026105</b>
<b>Grillpanna, emaljerad</b>
<b>BA026115</b>
<b>Bakplåt, emaljerad</b>
<b>BA036105</b>
<b>Grillgaller, förkromat</b>
<b>BA046117</b>
<b>Långpanna i glas</b>
<b>BA056115</b>
<b>Värmeelement för baksten och</b>
<b>Gastronorm stekgryta</b>
<b>BA056133</b>
<b>Baksten</b>
<b>BS020002</b>
<b>Pizzaspade, 2-pack</b>
<b>GN340230</b>
<b>Gastronorm stekgryta i gjuten</b>
<b>aluminium</b>

#### Produktvarianter

<b>BO470112</b>
<b>Ugn Serie 400</b>
<b>Heltäckande glasdörr med ädelstål</b>
<b>Bredd 60 cm</b>
<b>Sidohängd lucka: höger</b>
<b>Betjäning ovanpå</b>

<b>BO471112</b>
<b>Ugn Serie 400</b>
<b>Heltäckande glasdörr med ädelstål</b>
<b>Bredd 60 cm</b>
<b>Sidohängd lucka: vänster</b>
<b>Betjäning ovanpå</b>



Handtagslös dörr/automatisk dörröppning/dörröppning möjlig med röststyrning  
Pyrolytisk självrengöring  
17 uppvärmningsmetoder med stektermometer, roterande grillspett och bakstensfunktion  
Automatiska program  
Stektermometer med uppskattning av tillagningstid  
TFT-peksskärm  
Panelfri apparat med ytkontrollmodul  
Elektronisk temperaturreglering 30 °C - 300 °C  
Nettovolym 76 liter

#### Uppvärmningsmetoder

Varmluft  
Eco-varmluft Över- och undervärme  
Över- och 1/3 undervärme Övervärme  
1/3 över- och undervärme Undervärme  
Varmluft och undervärme Varmluft  
och 1/3 undervärme Grill med stor  
grillyta och varmluft Grill med stor  
grillyta Kompaktgrill Bakstensfunktion  
Stekgrytefunktion Degjäsning Uppötning  
Varmhållning

#### Betjäning

Automatisk dörröppning  
Kontroll med vred och TFT-peksskärm  
Klartextdisplay med 52 språk  
Möjlighet att spara individuella recept  
(inkl. stektermometer)  
Personlig anpassning av  
automatikprogram.  
Informationsknapp med användarhjälp  
Sidohängd lucka med öppningsvinkel  
upp till 180°

#### Utrustning

Trepunkts stektermometer med  
automatisk avstängning och  
uppskattning av tillagningstid.  
Automatiska program.  
Roterande grillspett  
Uttag för baksten  
Visning av aktuell temperatur  
Snabbuppvärmning  
Timerfunktioner: tillagningstid,  
färdigtid, korttidsstimer, stoppur,  
långtidsstimer(certifierad av Star-K).  
60 W halogenbelysning upptill  
2 x 10 W halogenbelysning på sidan  
Emaljerade ugnstegar med 3 nivåer,  
pyrolysisbeständiga  
Tillkoppling till hemmanätverk för  
digitala tjänster (Home Connect)  
antingen via nätverkskabel LAN  
(rekommenderas) eller trådlöst via WiFi  
Tillgängligheten på Home  
Connect-funktionaliteten beror på  
tillgängligheten på Home Connect-  
tjänster i ditt land. Home Connect-  
tjänster finns inte i varje land – för  
mer information, besök: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com)

#### Säkerhet

Värmeisolerad lucka med fyrdubbla  
glas  
Barnsäkring  
Semestersäkring  
(säkerhetsfrånkoppling)  
Kylsystem för ugnshöljet med  
temperaturskydd

#### Rengöring

Pyrolytisk självrengöring  
Gaggenau emalj  
Katalysator för rening av ugnsluften

#### Planeringsråd

Sidohängd lucka, ej omhållningsbar  
Apparaten sticker ut 47 mm från  
köksstommen

#### Egenskaper

<b>Färg / Material, front</b>
<b>Konstruktion</b>
Inbyggd
<b>Integrerat ugnrensningssystem</b>
Pyrolysis
<b>Nischmått (H x B x D)</b>
590-590 x 560-560 x 550
<b>Produktmått (H x B x D)</b>
595 x 590 x 547
<b>Emballagemått (H x B x D)</b>
760 x 700 x 650
<b>Panelmaterial</b>
utan panel
<b>Material i luckan</b>
rostfritt stål bakom glas
<b>Nettovikt</b>
61,9
<b>Nettovolym ugn</b>
76
<b>Ugnsfunktioner</b>
Bakstensfunktion, jäsningläge, Liten grill, Ovalzonsfunktion, Stor grill, Undervärme, upptining, varmhållning, Varmluft, Varmluft eco, varmluftgrill, över-/undervärme, Övervärme
<b>Material i ugnsutrymme</b>
<b>Temperaturreglering</b>
Elektronisk
<b>Antal lampor</b>
3
<b>Anslutningskabelns längd</b>
<b>EAN kod</b>
4242006278519
<b>Antal hålrum - NY (2010/30/EC)</b>
1
<b>Energieffektivitetsklass (2010/30/EU)</b>
A
<b>Energiförbrukning per cykel, konventionell - NY (2010/30/EC)</b>
1,25
<b>Energy consumption gas oven per cycle conventional (2010/30/EC)</b>
<b>Energiförbrukning per cykel, forcerad luftkonvektion - NY (2010/30/EC)</b>
0,83
<b>Energy consumption gas oven per cycle forced air convection (2010/30/EC)</b>
<b>Energieffektivitetsindex (2010/30/EC)</b>
95,4
<b>Anslutningseffekt</b>
3700
<b>Säkring</b>
16
<b>Spänning</b>
220-240
<b>Frekvens</b>
50
<b>Elkontakt</b>
fast anslutning (elanslutning av elektriker), Ingen stickpropp (elanslutning av elektriker)
<b>Ingående tillbehör</b>
2 x Bakplåt, emalj, tål pyrolysis, 1 x Roterande grillspett, 1 x Långpanna i glas, 1 x Grillgaller, 1 x Grillpanna med galler, 1 x Stektermometer

#### Förbruknings- och anslutningsfunktioner

skapad den 2023-05-09  
Sida 1

Tänk på överhäng vid placering av  
öppningsbara lådor brevid apparaten.  
Vid hörnlösning tänk på minst 90°  
dörröppningsvinkel  
För att få ett monteringsdjup på 550  
mm måste anslutningskabeln följa den  
vinklade kanten på höljets nedre högra  
hörn  
Eluttaget behöver planeras utanför  
nischen  
LAN-porten finns baktill på den övre  
delen till höger

#### Anslutningar

Energieffektivitetsklass A på en skala  
från A+++ till D.  
Total anslutningseffekt 3.7 kW  
Tänk på att elledning ska monteras  
(medföljer ej)  
Planera för en LAN-kabel  
Strömförbrukning standby/display på  
0.7 W  
Strömförbrukning standby/display av  
0.5 W  
Strömförbrukning standby/nätverk på  
1.4 W.  
Tid auto-standby/display på 20 minut  
Tid auto-standby/display off 20 minut  
Tid auto-standby/nätverk 20 minut  
Se i bruksanvisningen hur man stänger  
av WiFi-modulen

# GAGGENAU

