

DAS 4930 Fläkt med utdragbar skärm med intuitiv SmartControl-styrning



- Elegant design – obsidiansvart manöverpanel i 90 cm bredd
- Unik användarkomfort – Con@ctivity
- Jämn belysning tack vare LED-list
- Effektiv filtrering – fettfilter av rostfritt stål med 10 skikt
- Cirkul.drift med Active AirClean- eller Longlife AirClean-filter



EAN: 4002516570240 / Materialnummer: 12025120 /
Gamla materialnummer: 28S4930BNER

Konstruktion	
Fläkt med utdragbar skärm	•
Funktioner	
Typ av fläkt	ombyggbar
Nödvänd. extra ombyggn.sats cirkulationsdrift	DUU 151,DUU 150
Nödvändigt extra aktivt kolfilter	DKFS 31-R, DKFS 31-900 P
Design	
Färg	Obsidiansvart
Användarkomfort	
Anslutning till Miele@home	•
Automatisk funktion Con@ctivity	•
Elektronisk styrning	•
SmartControl	•
Boosterlägen	1
Eftergångstid 5 till 15 minuter	•
Indikering byte fettfilter	•
Indikering byte aktivt kolfilter	•
Effektivitet och hållbarhet	
Energieffektivitetsklass (A+++ till D)	A+++
ECO-motor	•
ECO-motor (DC-motor)	•
PowerManagement-system	•
Årlig energiförbrukning i kWh/år	23,4
Fluiddynamisk effektivitetsklass	A
Belysningseffektivitetsklass	A
Fettfiltreringseffektivitetsklass	A
Skötselkomfort	
Lättskött insida fläktkåpa – CleanCover	•
Filtersystem	
Antal fettfilter i rostfritt stål som kan diskas i maskin (10 lager)	1
Belysning	
Antal x Watt	1 x 3 W
Belysningsstyrka i lux	300 lx
Färgtemperatur i K	3500 Kelvin
Belysning med dimmerfunktion	•
Fläkt	
Dubbelsidigt fläktsug	•
Frånluft	
Fläkeffekt steg 1 (m ³ /h) enligt EN 61591	180
Fläkeffekt steg 2 (m ³ /h) enligt EN 61591	280
Fläkeffekt i läge 3 (m ³ /h) enligt EN 61591	400
Fläkeffekt boosterläge 1 (m ³ /h) enligt EN 61591	720
Fläkeffekt boosterläge 2 (m ³ /h) enligt EN 61591	720
Ljudeffekt steg 1 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	37,0
Ljudeffekt steg 2 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	47,0
Ljudeffekt steg 3 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	55,0

DAS 4930
Fläkt med utdragbar skärm
med intuitiv SmartControl-styrning





EAN: 4002516570240 / Materialnummer: 12025120 /
Gamla materialnummer: 28S4930BNER

Ljudeffekt boosterläge 1 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	66,0
Ljudeffekt boosterläge 2 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	70,0
Ljudtryck steg 1 (dB(A) re20μPa) enligt EN 60704-2-13	24,0
Ljudtryck steg 2 (dB(A) re20μPa) enligt EN 60704-2-13	33,0
Ljudtryck steg 3 (dB(A) re20μPa) enligt EN 60704-2-13	41,0
Ljudtryck boosterläge 1 (dB(A) re 20 μPa) enligt EN 60704-2-13	52,0
Ljudtryck boosterläge 2 (dB(A) re 20 μPa) enligt EN 60704-2-13	56,0
Cirkulationsdrift	
Fläkteffekt steg 1 (m ³ /h) enligt EN 61591	165
Fläkteffekt steg 2 (m ³ /h) enligt EN 61591	265
Fläkteffekt i läge 3 (m ³ /h) enligt EN 61591	380
Fläkteffekt boosterläge 1 (m ³ /h) enligt EN 61591	695
Fläkteffekt boosterläge 2 (m ³ /h) enligt EN 61591	720
Ljudeffekt steg 1 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	43,0
Ljudeffekt steg 2 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	53,0
Ljudeffektsnivå i läge 3 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	61,0
Ljudeffekt boosterläge 1 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	73,0
Ljudeffekt boosterläge 2 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	77,0
Ljudtryck steg 2 (dB(A) re20μPa) enligt EN 60704-2-13	39,0
Ljudtryck steg 3 (dB(A) re20μPa) enligt EN 60704-2-13	48,0
Ljudtryck boosterläge 1 (dB(A) re 20 μPa) enligt EN 60704-2-13	59,0
Ljudtryck boosterläge 2 (dB(A) re 20 μPa) enligt EN 60704-2-13	63,0
Ljudtryck steg 1 (dB(A) re20μPa) enligt EN 60704-2-13	29,0
Säkerhet	
Säkerhetsavstängning	•
Härdat säkerhetsglas	•
Tekniska data	
Fläktkåpens bredd, mm	896
Fläktkåpens höjd, mm	36
Fläktkåpens djup, mm	273
Nettovikt i kg	14,0
Längd anslutningskabel, m	1,5
Skyddskontakt	•
Minsta höjd över elektriska hållar i mm	450
Minsta säkerhetsavstånd ovanför gashållar (max 12,6 kW total effekt, brännare ≤ 4,5 kW) i mm	650
Fasantal	1
Total anslutningseffekt, KW	0,16
Spänning i V	230
Säkring i A	10
Frekvens i Hz	50
Monteringsanvisningar	
Frånluftsanslutning tak	•
Medföljande tillbehör	
Kallrasskydd	•

DAS 4930

Fläkt med utdragbar skärm
med intuitiv SmartControl-styrning



DAS4930, DAS4931, Installation drawings