

Serie 4, Frihängande köksfläkt, 90 cm, Rostfritt stål DIB97IM50



Extra tillbehör

DHZ1231 Fläktinfäste snedtak (vänster/höger), DHZ1241 Fläktinfäste snedtak (fram/bak), DHZ1246 Skorstensförlängning frihängande, 1.1m, DHZ1251 Förbindelseelement frihängande, 0,5 m, DHZ1253 Förbindelseelement frihängande, 1 m, DHZ1256 Skorstensförlängning frihängande, 1.6m, DIZ2CB1I4 Clean Air kolfilterset std, DIZ2CX5C6 Clean Air Plus kolfilterset, extern, DIZ2FX5D1 Long Life kolfilterset, extern, DZZ0XX0P0 Long Life kolfilter (utbytesfilter), DZZ1XX1B6 Clean Air Plus kolfilter (utbytesfilter), DZZ2CB1B4 Clean Air kolfilter std (utbytesfilter), HEZG9AS00S Adapter

Frihängande flätkåpa – perfekt lösning för köksön, tack vare flexibel takmontering.

- Lätt att rengöra tack vare smart design med runda kanter.
- **TouchSelect-kontroller:** ändra fläktens inställningar snabbare med touch-kontroller.

Tekniska data

Färg skorsten: rostfritt stål
Anslutningskabelns längd: 130.0 cm
Höjd på förlängningsdelen: 691-871/691-991 mm
Höjd: 53 mm
Minsta avstånd till elektrisk häll: 550 mm
Minsta avstånd till gashäll: 650 mm
Nettovikt: 29.2 kg
Typ av reglage: Elektronisk
Antal hastighetsinställningar: 3 lägen + intensivläge
Kapacitet frånluft: 438 m³/h
Boost position utgång (recirkulation): 527 m³/h
Max luftflöde återcirkulation: 390 m³/h
Luftflöde, intensivläge: 754 m³/h
Max luftflöde: 438 m³/h
Antal lampor: 4
Ljudnivå, dB: 57 dB(A) re 1pW
Diameter på luftutlopp: 150 / 120 mm
Material för fettfilter: Tvättbart aluminium
EAN kod: 4242005086269
Anslutningseffekt: 256 W
Säkringsskydd: 10 A
Spänning: 220-240 V
Frekvens: 60; 50 Hz
Elkontakt: Jordad stickkontakt
Installationstyp: Köksö



4 242005 086269

Serie 4, Frihängande köksfläkt, 90 cm, Rostfritt stål DIB97IM50

Frihängande fläktkåpa – perfekt lösning för köksön, tack vare flexibel takmontering.

Användning / Effekt

- Energiklass: B (på en skala från A++ till E)
- Max kapacitet enligt DIN/EN 61591: 438 m³/h
- Ljudnivå enligt EN 60704-3 und EN 60704-2-13 vid högsta normalläge, frånluft: 57 dB(A) re 1 pW, intensiv: 68 dB dB(A) re 1 pW
- Med Clean Air Plus kolfilterset (extratillbehör):
- Kapacitet kolfilterdrift: Max. normal användning: 390 m³/h
- Intensiv: 527 m³/h
- Ljudnivå kolfilterdrift: Max. normal användning: 67 dB(A) re 1 pW
- Intensiv: 73 dB(A) re 1 pW
- Styrning med TouchSelect (3 hastigheter och intensivläge) med LED-indikator
- Automatisk återgång efter Intensivläge med automatisk återgång efter 6 minuter

Design

- Belysning: 4 st 5W LED-lampor

Komfort

- Extra tyst gång genom speciell ljuddämpning
- Lättåtkomligt och lättavtorkat innerutrymme
- Metallfettfilter, kan maskindiskas

Installation

- För frihängande montering över köksö, 90 cm
- För frånluft eller kolfilterdrift
- Vid recirkulation skall ett kolfilter startset eller CleanAir filter användas. Kan köpas som extra tillbehör.
- Kallrasskydd ingår

**Serie 4, Frihängande köksfläkt, 90
cm, Rostfritt stål
DIB97IM50**

