

## Serie 6, Vägghängd köksfläkt, 90 cm, Rostfritt stål DWB97CM50



DHZ1223	Skorstensförlängning vägg 1m
DHZ1233	Skorstensförlängning vägg, 1.5m
DWZ0XX0J5	Long Life kolfilterset
DWZ1CX116	Clean Air Plus kolfilterset
DWZ2CB114	Clean Air kolfilterset std
DWZ2CX5C6	Clean Air Plus kolfilterset, extern
DWZ2FX5D1	Long Life kolfilterset, extern
DZZ0XX0P0	Long Life kolfilter (utbytesfilter)
DZZ1XX1B6	Clean Air Plus kolfilter (utbytesfilter)
DZZ2CB1B4	Clean Air kolfilter std (utbytesfilter)

## Vägghängd fläktkåpa – ger mer flexibilitet i formgivningen av köket.

- Lätt att rengöra tack vare smart design med runda kanter.
- EcoSilence Drive™: vår kraftfulla och energisnåla enhet för köksfläktar.
- TouchSelect-kontroller: ändra fläktens inställningar snabbare med touch-kontroller.

Färg skorsten: .....	rostfritt stål
Konstruktion: .....	Vägghängd
Anslutningskabelns längd: .....	130.0 cm
Höjd på förlängningsdelen: .....	582-908/568-1018 mm
Höjd: .....	46 mm
Minsta avstånd till elektrisk häll: .....	550 mm
Minsta avstånd till gashäll: .....	650 mm
Nettovikt: .....	17.4 kg
Typ av reglage: .....	Elektronisk
Antal hastighetsinställningar: .....	3 lägen + intensivläge
Kapacitet frånluft: .....	440 m <sup>3</sup> /h
Boost position utgång (recirkulation): .....	442 m <sup>3</sup> /h
Max luftflöde återcirkulation: .....	343 m <sup>3</sup> /h
Luftflöde, intensivläge: .....	722 m <sup>3</sup> /h
Max luftflöde: .....	440 m <sup>3</sup> /h
Antal lampor: .....	3
Ljudnivå, dB: .....	55 dB(A) re 1pW
Diameter på luftutlopp: .....	150 / 120 mm
Material för fettfilter: .....	Tvättbart aluminium
EAN kod: .....	4242005086603
Anslutningseffekt: .....	145 W
Säkringsskydd: .....	10 A
Spänning: .....	220-240 V
Frekvens: .....	60; 50 Hz
Elkontakt: .....	Jordad stickkontakt
Installationstyp: .....	Väggmonterad



## Serie 6, Vägghängd köksfläkt, 90 cm, Rostfritt stål DWB97CM50

### Vägghängd fläktkåpa – ger mer flexibilitet i formgivningen av köket.

#### Förbrukning och prestanda

- Energiklass: A+ (på en skala från A++ till E)
- Normal förbrukning: 29.4 kWh/år\*
- Fläktens energiklass: A
- Belysningens energiklass: A
- Fettfiltrets energiklass: B
- Ljudnivå min/max normal nivå 45/55 dB

#### Design

- Väggh monterad fläktkåpa, 90 cm
- 90 cm
- rostfritt stål
- För frånluft eller kolfilterdrift
- Vid recirkulation skall ett kolfilter startset eller CleanAir filter användas. Kan köpas som extra tillbehör.
- För väggmontering, 90 cm
- Easy mounting System - förenklar monteringen av fläkten

#### Komfort

- TouchSelect för fläkteffekt och belysning
- Elektronisk styrning
- Styrning med TouchSelect, LED-indikator
- TouchSelect för 3 hastigheter och intensivläge
- Elektronisk styrning: TouchSelect, LED-indikator
- Styrning med TouchSelect (3 hastigheter och intensivläge) med LED-indikator
- 3 hastigheter och intensivläge
- Automatisk återgång efter Intensivläge med automatisk återgång efter 6 minuter
- Lättåtkomligt och lättavtorkat innerutrymme

#### Teknisk information

- Effektiv och tyst EcoSilence drive motor
- Belysning: 3 st 5W LED-lampor
- Ljusstyrka: 359 lux
- Färgnyans: 3500 K
- Kasset med aluram
- Metallfettfilter, kan maskindiskas
- Luftflöde enligt DIN/EN 61591  $\varnothing$  15 cm: normal 440 m<sup>3</sup>/h, intensiv 722 m<sup>3</sup>/h
- Max kapacitet enligt DIN/EN 61591: 440 m<sup>3</sup>/h
- Max. luftflöde: 440 m<sup>3</sup>/h vid frånluft enligt DIN/EN 61591
- Kapacitet enligt EN 61591:
- max. normal användning 440 m<sup>3</sup>/h, intensiv 722 m<sup>3</sup>/h
- Extra tyst gång genom speciell ljuddämpning
- Ljudeffekt enligt EN 60704-3 och EN 60704-2-13 vid högsta normalläge, frånluft: 55 dB(A) re 1 pW (42 dB(A) re 20  $\mu$ Pa ljudtryck)
- Ljudnivå enligt EN 60704-3 und EN 60704-2-13 vid högsta normalläge, frånluft: 55 dB(A) re 1 pW, intensiv: 66 dB dB(A) re 1

pW

- Diameter kanal  $\varnothing$  150 mm ( $\varnothing$  120 följer med)
- Kallrasskydd ingår
- Max. kapacitet: 722 m<sup>3</sup>/t
- Dimensioner frånluft (HxBxD): 614-954 x 898 x 500 mm
- Mått (HxBxD): 614-1064 x 898 x 500 mm
- Anslutningseffekt: 145 W
- Anslutningskabel 1.3 m
- Spänning: 220 - 240 V
- Med Clean Air Plus kolfilterset (extratillbehör):
- Kapacitet kolfilterdrift: Max. normal användning: 343m<sup>3</sup>/h
- Intensiv: 442m<sup>3</sup>/h
- Ljudnivå kolfilterdrift: Max. normal användning: 66dB(A) re 1 pW
- Intensiv: 70 dB(A) re 1 pW
- 700EE

\* Enligt EU-förordning nr 65/2014

