

PUR 98 W

Väggmonterad fläkt

med EasySwitch-touchknappar för bekväm användning och LED-belysning



- Tidlös design – fläktkåpa i rostfritt stål med en bredd på 898 mm
- Kraftfull – 650 m³/h i boosterläget
- Effektiv filtrering – fettfilter av rostfritt stål med 10 skikt
- Säker och enkel rengöring – Miele CleanCover
- Passar varje boende – kan drivas med både frånluft och kolfilter



EAN: 4002515729366 / Materialnummer: 10385280 /
Gamla materialnummer: 28419854NER

Allmän information	
Modellbeteckning	PUR 98 W
Tillverkarens materialnummer	10385280
EAN-nummer	4002515729366
Klass	Silver
Konstruktion	
Väggmonterad fläkt	•
Konstruktion och design	
Färg	Rostfritt stål
Funktioner	
Typ av fläkt	ombyggbar
Nödvänd. extra ombyggn.sats cirkulationsdrift	DUW 20
Nödvändigt extra aktivt kolfilter	DKF 12-P
Design	
Kan fås i RAL-färg (ange färgkod vid beställning)	•
Användarkomfort	
Elektronisk styrning	•
Styrning	Tryckknappar med LED
Effektlägen (antal utan boosterläge)	3
Boosterlägen	1
Lättskött innerutrymme i fläktkåpan CleanCover	•
Effektivitet och hållbarhet	
Årlig energiförbrukning i kWh/år	49,7
Energieffektivitetsklass (A+++ till D)	A
Växelströmsmotor (AC-motor)	•
Årlig energiförbrukning i kWh/år	49,7
Fluidodynamisk effektivitetsklass	A
Belysningseffektivitetsklass	A
Fettfiltreringseffektivitetsklass	A
Filtersystem	
Antal fettfilter i metall som kan diskas i maskin (10 lager)	3
Belysning	
Antal x Watt	3 x 3 W
Belysningsstyrka i lux	450 lx
Färgtemperatur i K	3000 Kelvin
Fläkt	
Dubbelsidigt fläktsug	•
Frånluft	
Fläkteffekt steg 1 (m ³ /h) enligt EN 61591	265
Fläkteffekt steg 2 (m ³ /h) enligt EN 61591	320
Fläkteffekt steg 3 (m ³ /h) enligt EN 61591	395
Fläkteffekt boosterläge (m ³ /h)	650
Ljudeffekt steg 1 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	47,0
Ljudeffekt steg 2 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	52,0
Ljudeffekt steg 3 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	56,0
Ljudeffekt boosterläge (dB(A) re1pW) enl. EN 60704-3	67,0
Ljudtryck steg 1 (dB(A) re20µPa) enligt EN 60704-2-13	32,0
Ljudtryck steg 2 (dB(A) re20µPa) enligt EN 60704-2-13	37,0

PUR 98 W

Väggmonterad fläkt

med EasySwitch-touchknappar för bekväm användning och LED-belysning



EAN: 4002515729366 / Materialnummer: 10385280 /

Gamla materialnummer: 28419854NER

Ljudtryck steg 3 (dB(A) re20μPa) enligt EN 60704-2-13	41,0
---	------

Ljudtryck boosterläge (dB(A) re20μPa) enl. EN 60704-2-13	52,0
--	------

Cirkulationsdrift

Fläkteffekt steg 1 (m ³ /h) enligt EN 61591	190
--	-----

Fläkteffekt steg 2 (m ³ /h) enligt EN 61591	270
--	-----

Fläkteffekt steg 3 (m ³ /h) enligt EN 61591	330
--	-----

Fläkteffekt boosterläge (m ³ /h) enligt EN 61591	460
---	-----

Ljudeffekt steg 1 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	54,0
---	------

Ljudeffekt steg 2 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	60,0
---	------

Ljudeffekt steg 3 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	64,0
---	------

Ljudeffekt boosterläge (dB(A) re1pW) enl. EN 60704-3	71,0
--	------

Ljudtryck steg 1 (dB(A) re20μPa) enligt EN 60704-2-13	39,0
---	------

Ljudtryck steg 2 (dB(A) re20μPa) enligt EN 60704-2-13	45,0
---	------

Ljudtryck steg 3 (dB(A) re20μPa) enligt EN 60704-2-13	48,0
---	------

Ljudtryck boosterläge (dB(A) re20μPa) enl. EN 60704-2-13	56,0
--	------

Säkerhet

Säkerhetsavstängning	•
----------------------	---

Tekniska data

Flätkåpens bredd, mm	898
----------------------	-----

Totalhöjd flätkåpa, frånluft och extern fläkt, mm	685–1005
---	----------

Totalhöjd för flätkåpa i cirkulationsdrift i mm	815–1135
---	----------

Totalhöjd flätkåpa, frånluft och extern fläkt, min. i mm	685
--	-----

Totalhöjd flätkåpa, frånluft och extern fläkt, max. i mm	1005
--	------

Flätkåpens höjd, mm	62
---------------------	----

Totalhöjd flätkåpa cirkulationsdrift, min. i mm	815
---	-----

Flätkåpens djup, mm	500
---------------------	-----

Totalhöjd flätkåpa cirkulationsdrift, max i mm	1135
--	------

Nettovikt i kg	25,0
----------------	------

Längd anslutningskabel, m	1,5
---------------------------	-----

Skyddskontakt	•
---------------	---

Minsta höjd över elektriska hällar i mm	450
---	-----

Minsta säkerhetsavstånd ovanför gashällar (max 12,6 kW total effekt, brännare ≤ 4,5 kW) i mm	650
--	-----

Fasantal	1
----------	---

Typ av kontakt	Säkerhetsstickkontakt jordad
----------------	------------------------------

Total anslutningseffekt, KW	0,22
-----------------------------	------

Spänning i V	230
--------------	-----

Säkring i A	10
-------------	----

Frekvens i Hz	50
---------------	----

Monteringsanvisningar

Frånluftsanslutning tak	•
-------------------------	---

Frånluftsanslutning bak	•
-------------------------	---

Diameter frånluftsstos, mm	150
----------------------------	-----

Förlängbar skorsten	•
---------------------	---

Medföljande tillbehör

Kallrasskydd	•
--------------	---

PUR 98 W

Väggmonterad fläkt

med EasySwitch-touchknappar för bekväm användning och LED-belysning



EAN: 4002515729366 / Materialnummer: 10385280 /
Gamla materialnummer: 28419854NER

Extra tillbehör

Regenererbart aktivt kolfilter

DKF 12-R

