

DAS 2620

Fläkt med utdragbar skärm
med EasySwitch-styrning för bekväm användning



- Klassisk design – manöverpanel rostfritt stål, 60 cm bred
- Jämn belysning tack vare LED-list
- Effektiv filtrering – fettfilter av rostfritt stål med 10 skikt
- Säker och enkel rengöring – Miele CleanCover
- Cirkul.drift med Active AirClean- eller Longlife AirClean-filter



EAN: 4002516569923 / Materialnummer: 12025060 /
Gamla materialnummer: 28S2620SNER

Allmän information	
Modellbeteckning	DAS 2620
Tillverkarens materialnummer	12025060
EAN-nummer	4002516569923
Klass	Silver
Konstruktion	
Fläkt med utdragbar skärm	•
Konstruktion och design	
Färg	Rostfritt stål
Funktioner	
Typ av fläkt	ombyggbar
Nödvänd. extra ombyggn.sats cirkulationsdrift	DUU 151,DUU 150
Nödvändigt extra aktivt kolfilter	DKFS 31-R, DKFS 31-900 P
Användarkomfort	
Elektronisk styrning	•
Boosterlägen	1
Lättskött innerutrymme i flätkåpan CleanCover	•
Effektivitet och hållbarhet	
Energieffektivitetsklass (A+++ till D)	A
Växelströmsmotor (AC-motor)	•
Årlig energiförbrukning i kWh/år	41,7
Fluiddynamisk effektivitetsklass	A
Belysningseffektivitetsklass	A
Fettfiltreringseffektivitetsklass	A
Filtersystem	
Antal fettfilter i metall som kan diskas i maskin (10 lager)	1
Belysning	
Antal x Watt	1 x 3,2 W
Belysningsstyrka i lux	310 lx
Färgtemperatur i K	3500 Kelvin
Fläkt	
Dubbelsidigt fläktsug	•
Frånluft	
Fläkteffekt steg 1 (m ³ /h) enligt EN 61591	195
Fläkteffekt steg 2 (m ³ /h) enligt EN 61591	295
Fläkteffekt steg 3 (m ³ /h) enligt EN 61591	410
Fläkteffekt boosterläge (m ³ /h)	555
Ljudeffekt steg 1 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	47,0
Ljudeffekt steg 2 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	55,0
Ljudeffekt steg 3 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	61,0
Ljudeffekt boosterläge (dB(A) re1pW) enl. EN 60704-3	68,0
Ljudtryck steg 1 (dB(A) re20μPa) enligt EN 60704-2-13	34,0
Ljudtryck steg 2 (dB(A) re20μPa) enligt EN 60704-2-13	41,0
Ljudtryck steg 3 (dB(A) re20μPa) enligt EN 60704-2-13	47,0
Ljudtryck boosterläge (dB(A) re20μPa) enl. EN 60704-2-13	54,0

DAS 2620

Fläkt med utdragbar skärm
med EasySwitch-styrning för bekväm användning




EAN: 4002516569923 / Materialnummer: 12025060 /
Gamla materialnummer: 28S2620SNER

Cirkulationsdrift	
Fläkteffekt steg 1 (m ³ /h) enligt EN 61591	190
Fläkteffekt steg 2 (m ³ /h) enligt EN 61591	290
Fläkteffekt steg 3 (m ³ /h) enligt EN 61591	415
Fläkteffekt boosterläge (m ³ /h) enligt EN 61591	550
Ljudeffekt steg 1 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	53,0
Ljudeffekt steg 2 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	60,0
Ljudeffekt steg 3 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	68,0
Ljudeffekt boosterläge (dB(A) re1pW) enl. EN 60704-3	74,0
Ljudtryck steg 1 (dB(A) re20μPa) enligt EN 60704-2-13	39,0
Ljudtryck steg 2 (dB(A) re20μPa) enligt EN 60704-2-13	46,0
Ljudtryck steg 3 (dB(A) re20μPa) enligt EN 60704-2-13	54,0
Ljudtryck boosterläge (dB(A) re20μPa) enl. EN 60704-2-13	61,0
Säkerhet	
Säkerhetsavstängning	•
Tekniska data	
Fläktkåpens bredd, mm	596
Fläktkåpens höjd, mm	36
Fläktkåpens djup, mm	273
Nettovikt i kg	12,0
Längd anslutningskabel, m	1,5
Skyddskontakt	•
Minsta höjd över elektriska hällar i mm	450
Minsta säkerhetsavstånd ovanför gashällar (max 12,6 kW total effekt, brännare ≤ 4,5 kW) i mm	650
Fasantal	1
Typ av kontakt	Säkerhetsstickkontakt jordad
Total anslutningseffekt, KW	0,20
Spänning i V	230
Säkring i A	10
Frekvens i Hz	50
Monteringsanvisningar	
Frånluftsanslutning tak	•
Diameter frånluftsstos, mm	150
Medföljande tillbehör	
Kallrasskydd	•

DAS 2620

Fläkt med utdragbar skärm

med EasySwitch-styrning för bekväm användning



DAS2620, DAS2622 Living, DAS2620 EXTA, DAS4620,
Installation drawings