

DAH 2860 Escala
Väggmonterad fläkt
med Con@ctivity och smart touchstyrning för komfortabel styrning



- Bekväm ståplats – med rak glasskärm i 798 mm bredd
- Unik användarkomfort – Con@ctivity
- Effektiv filtrering – fettfilter av rostfritt stål med 10 skikt
- Perfect match – glaspanel och kåpens stomme i samma färg
- Passar varje boende – kan drivas med både frånluft och kolfilter



EAN: 4002516804291 / Materialnummer: 12559390 /
Gamla materialnummer: 28H2860BNER

| Allmän information | |
|--|-----------------|
| Modellbeteckning | DAH 2860 Escala |
| Tillverkarens materialnummer | 12559390 |
| EAN-nummer | 4002516804291 |
| Klass | Gold |
| Konstruktion | |
| Väggmonterad fläkt | • |
| Konstruktion och design | |
| Färg | Obsidiansvart |
| Funktioner | |
| Typ av fläkt | ombyggbar |
| Nödvändigt extra aktivt kolfilter | DKF 29 |
| Design | |
| Kantuppsugning | • |
| Användarkomfort | |
| Anslutning till Miele@home | • |
| Con@ctivity | • |
| Elektronisk styrning | • |
| ComfortControl | • |
| Styrning | ComfortControl |
| På/Av-knapp | • |
| Effektlägen (antal utan boosterläge) | 3 |
| Boosterlägen | 1 |
| Lättskött innerutrymme i fläktkåpan CleanCover | • |
| Smarta tillvalsfunktioner | |
| AutoRefresh | • |
| RemoteUpdate | • |
| Effektivitet och hållbarhet | |
| Energieffektivitetsklass (A+++ till D) | B |
| Växelströmsmotor (AC-motor) | • |
| Årlig energiförbrukning i kWh/år | 70,6 |
| Fluiddynamisk effektivitetsklass | B |
| Belysningseffektivitetsklass | A |
| Fettfiltreringseffektivitetsklass | D |
| Filtersystem | |
| Antal fettfilter i metall som kan diskas i maskin (10 lager) | 2 |
| Belysning | |
| Antal x Watt | 1 x 3,2 W |
| Belysningsstyrka i lux | 300 lx |
| Färgtemperatur i K | 3500 Kelvin |
| Fläkt | |
| Dubbelsidigt fläktsug | • |
| Frånluft | |
| Fläkteffekt steg 1 (m ³ /h) enligt EN 61591 | 215 |
| Fläkteffekt steg 2 (m ³ /h) enligt EN 61591 | 315 |
| Fläkteffekt steg 3 (m ³ /h) enligt EN 61591 | 415 |
| Fläkteffekt boosterläge (m ³ /h) | 675 |
| Ljudeffekt steg 1 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3 | 41,0 |

DAH 2860 Escala
Väggmonterad fläkt
med Con@ctivity och smart touchstyrning för komfortabel styrning



EAN: 4002516804291 / Materialnummer: 12559390 /
Gamla materialnummer: 28H2860BNER

| | |
|--|------|
| Ljudeffekt steg 2 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3 | 47,0 |
| Ljudeffekt steg 3 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3 | 53,0 |
| Ljudeffekt boosterläge (dB(A) re1pW) enl. EN 60704-3 | 65,0 |
| Ljudtryck steg 1 (dB(A) re20μPa) enligt EN 60704-2-13 | 27,0 |
| Ljudtryck steg 2 (dB(A) re20μPa) enligt EN 60704-2-13 | 33,0 |
| Ljudtryck steg 3 (dB(A) re20μPa) enligt EN 60704-2-13 | 39,0 |
| Ljudtryck boosterläge (dB(A) re20μPa) enl. EN 60704-2-13 | 51,0 |

Cirkulationsdrift

| | |
|--|------|
| Fläkeffekt steg 1 (m ³ /h) enligt EN 61591 | 190 |
| Fläkeffekt steg 2 (m ³ /h) enligt EN 61591 | 280 |
| Fläkeffekt steg 3 (m ³ /h) enligt EN 61591 | 380 |
| Fläkeffekt boosterläge (m ³ /h) enligt EN 61591 | 575 |
| Ljudeffekt steg 1 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3 | 47,0 |
| Ljudeffekt steg 2 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3 | 54,0 |
| Ljudeffekt steg 3 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3 | 60,0 |
| Ljudeffekt boosterläge (dB(A) re1pW) enl. EN 60704-3 | 71,0 |
| Ljudtryck steg 1 (dB(A) re20μPa) enligt EN 60704-2-13 | 33,0 |
| Ljudtryck steg 2 (dB(A) re20μPa) enligt EN 60704-2-13 | 40,0 |
| Ljudtryck steg 3 (dB(A) re20μPa) enligt EN 60704-2-13 | 46,0 |
| Ljudtryck boosterläge (dB(A) re20μPa) enl. EN 60704-2-13 | 57,0 |

Säkerhet

| | |
|----------------------|---|
| Säkerhetsavstängning | • |
| Härdat säkerhetsglas | • |

Tekniska data

| | |
|--|------------------------------|
| Flätkåpens bredd, mm | 798 |
| Totalhöjd flätkåpa, frånluft och extern fläkt, mm | 830–1210 |
| Totalhöjd för flätkåpa i cirkulationsdrift i mm | 443 |
| Totalhöjd flätkåpa, frånluft och extern fläkt, min. i mm | 830 |
| Totalhöjd flätkåpa, frånluft och extern fläkt, max. i mm | 1210 |
| Flätkåpens höjd, mm | 443 |
| Totalhöjd flätkåpa cirkulationsdrift, min. i mm | 443 |
| Flätkåpens djup, mm | 388 |
| Totalhöjd flätkåpa cirkulationsdrift, max i mm | 443 |
| Nettovikt i kg | 17,5 |
| Längd anslutningskabel, m | 1,3 |
| Skyddskontakt | • |
| Minsta höjd över elektriska hällar i mm | 450 |
| Minsta säkerhetsavstånd ovanför gashällar (max 12,6 kW total effekt, brännare ≤ 4,5 kW) i mm | 650 |
| Fasantal | 1 |
| Typ av kontakt | Säkerhetsstickkontakt jordad |
| Total anslutningseffekt, KW | 0,20 |
| Spänning i V | 230 |
| Säkring i A | 10 |
| Frekvens i Hz | 50 |

DAH 2860 Escala
Väggmonterad fläkt
med Con@ctivity och smart touchstyrning för komfortabel styrning



EAN: 4002516804291 / Materialnummer: 12559390 /
Gamla materialnummer: 28H2860BNER

Monteringsanvisningar

Frånluftsanslutning tak

•

Frånluftsanslutning bak

•

Diameter frånluftsstos, mm



150

Medföljande tillbehör

Kallrasskydd

•

DAH 2860 Escala
Väggmonterad fläkt
med Con@ctivity och smart touchstyrning för komfortabel styrning



DAH2860 Installation drawings