

DAH 2960 Escala  
Väggmonterad fläkt  
med Con@ctivity och smart touchstyrning för komfortabel styrning



- Bekväm ståplats – med rak glasskärm i 898 mm bredd
- Unik användarkomfort – Con@ctivity
- Effektiv filtrering – fettfilter av rostfritt stål med 10 skikt
- Perfect match – glaspanel och kåpens stomme i samma färg
- Passar varje boende – kan drivas med både frånluft och kolfilter



EAN: 4002516804352 / Materialnummer: 12559400 /  
Gamla materialnummer: 28H2960BNER

Allmän information	
Modellbeteckning	DAH 2960 Escala
Tillverkarens materialnummer	12559400
EAN-nummer	4002516804352
Klass	Gold
Konstruktion	
Väggmonterad fläkt	•
Konstruktion och design	
Färg	Obsidiansvart
Funktioner	
Typ av fläkt	ombyggbar
Nödvändigt extra aktivt kolfilter	DKF 29
Design	
Kantuppsugning	•
Användarkomfort	
Anslutning till Miele@home	•
Con@ctivity	•
Elektronisk styrning	•
ComfortControl	•
Styrning	ComfortControl
På/Av-knapp	•
Effektlägen (antal utan boosterläge)	3
Boosterlägen	1
Lättskött innerutrymme i fläktkåpan CleanCover	•
Smarta tillvalsfunktioner	
AutoRefresh	•
RemoteUpdate	•
Effektivitet och hållbarhet	
Energieffektivitetsklass (A+++ till D)	B
Växelströmsmotor (AC-motor)	•
Årlig energiförbrukning i kWh/år	72,3
Fluidodynamisk effektivitetsklass	B
Belysningseffektivitetsklass	A
Fettfiltreringseffektivitetsklass	D
Filtersystem	
Antal fettfilter i metall som kan diskas i maskin (10 lager)	2
Belysning	
Antal x Watt	1 x 3,2 W
Belysningsstyrka i lux	300 lx
Färgtemperatur i K	3500 Kelvin
Fläkt	
Dubbelsidigt fläktsug	•
Frånluft	
Fläkteffekt steg 1 (m <sup>3</sup> /h) enligt EN 61591	215
Fläkteffekt steg 2 (m <sup>3</sup> /h) enligt EN 61591	315
Fläkteffekt steg 3 (m <sup>3</sup> /h) enligt EN 61591	415
Fläkteffekt boosterläge (m <sup>3</sup> /h)	675
Ljudeffekt steg 1 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	41,0

DAH 2960 Escala  
Väggmonterad fläkt  
med Con@ctivity och smart touchstyrning för komfortabel styrning



EAN: 4002516804352 / Materialnummer: 12559400 /  
Gamla materialnummer: 28H2960BNER

Ljudeffekt steg 2 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	47,0
Ljudeffekt steg 3 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	53,0
Ljudeffekt boosterläge (dB(A) re1pW) enl. EN 60704-3	65,0
Ljudtryck steg 1 (dB(A) re20μPa) enligt EN 60704-2-13	27,0
Ljudtryck steg 2 (dB(A) re20μPa) enligt EN 60704-2-13	33,0
Ljudtryck steg 3 (dB(A) re20μPa) enligt EN 60704-2-13	39,0
Ljudtryck boosterläge (dB(A) re20μPa) enl. EN 60704-2-13	51,0

#### Cirkulationsdrift

Fläkeffekt steg 1 (m <sup>3</sup> /h) enligt EN 61591	190
Fläkeffekt steg 2 (m <sup>3</sup> /h) enligt EN 61591	280
Fläkeffekt steg 3 (m <sup>3</sup> /h) enligt EN 61591	380
Fläkeffekt boosterläge (m <sup>3</sup> /h) enligt EN 61591	575
Ljudeffekt steg 1 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	47,0
Ljudeffekt steg 2 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	54,0
Ljudeffekt steg 3 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	60,0
Ljudeffekt boosterläge (dB(A) re1pW) enl. EN 60704-3	71,0
Ljudtryck steg 1 (dB(A) re20μPa) enligt EN 60704-2-13	33,0
Ljudtryck steg 2 (dB(A) re20μPa) enligt EN 60704-2-13	40,0
Ljudtryck steg 3 (dB(A) re20μPa) enligt EN 60704-2-13	46,0
Ljudtryck boosterläge (dB(A) re20μPa) enl. EN 60704-2-13	57,0

#### Säkerhet

Säkerhetsavstängning	•
Härdat säkerhetsglas	•

#### Tekniska data

Flätkåpens bredd, mm	898
Totalhöjd flätkåpa, frånluft och extern fläkt, mm	830–1210
Totalhöjd för flätkåpa i cirkulationsdrift i mm	443
Totalhöjd flätkåpa, frånluft och extern fläkt, min. i mm	830
Totalhöjd flätkåpa, frånluft och extern fläkt, max. i mm	1210
Flätkåpens höjd, mm	443
Totalhöjd flätkåpa cirkulationsdrift, min. i mm	443
Flätkåpens djup, mm	388
Totalhöjd flätkåpa cirkulationsdrift, max i mm	443
Nettovikt i kg	18,0
Längd anslutningskabel, m	1,3
Skyddskontakt	•
Minsta höjd över elektriska hällar i mm	450
Minsta säkerhetsavstånd ovanför gashällar (max 12,6 kW total effekt, brännare ≤ 4,5 kW) i mm	650
Fasantal	1
Typ av kontakt	Säkerhetsstickkontakt jordad
Total anslutningseffekt, KW	0,20
Spänning i V	230
Säkring i A	10
Frekvens i Hz	50

DAH 2960 Escala  
Väggmonterad fläkt  
med Con@ctivity och smart touchstyrning för komfortabel styrning



EAN: 4002516804352 / Materialnummer: 12559400 /  
Gamla materialnummer: 28H2960BNER

#### Monteringsanvisningar

Frånluftsanslutning tak

•

Frånluftsanslutning bak

•

Diameter frånluftsstos, mm



150

#### Medföljande tillbehör

Kallrasskydd

•

DAH 2960 Escala  
Väggmonterad fläkt  
med Con@ctivity och smart touchstyrning för komfortabel styrning



DAH2960 Installation drawings