

DAH 4980 Sienna
Väggmonterad fläkt
med särskilt låga ljudnivåer och elegant glaspanel i pärlbeige



- ECO-motor – med endast 50 dB* Miele's mest tystgående frihängande fläkt
- Anslutning till Con@ctivity och Miele@home
- Effektiv filtrering – fettfilter av rostfritt stål med 10 skikt
- Bekväm ståplats – med frontpanel i 898 mm bredd
- Perfect match – glaspanel och kåpens stomme i samma färg

* vid frånluft, läge 3 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3



EAN: 4002516883869 / Materialnummer: 12782200 /
Gamla materialnummer: 28H4980ENER

| Allmän information | |
|--|--------------------|
| Modellbeteckning | DAH 4980 Sienna |
| Tillverkarens materialnummer | 12782200 |
| EAN-nummer | 4002516883869 |
| Klass | Platinum |
| Konstruktion | |
| Väggmonterad fläkt | • |
| Konstruktion och design | |
| Färg | Pearlbeige |
| Funktioner | |
| Typ av fläkt | ombyggbar |
| Nödvändigt extra aktivt kolfilter | DKF 29 |
| Design | |
| Kantuppsugning | • |
| Användarkomfort | |
| Anslutning till Miele@home | • |
| Elektronisk styrning | • |
| SmartControl White | • |
| Styrning | SmartControl White |
| På/Av-knapp | • |
| Effektlägen (antal utan boosterläge) | 3 |
| Eftergångstid 5 till 15 minuter | • |
| Boosterlägen | 2 |
| Indikering byte fettfilter | • |
| Indikering byte aktivt kolfilter | • |
| Silence-paket | • |
| Lättskött innerutrymme i fläktkåpan CleanCover | • |
| Effektivitet och hållbarhet | |
| Energieffektivitetsklass (A+++ till D) | A++ |
| ECO-motor | • |
| ECO-motor (DC-motor) | • |
| PowerManagement-system | • |
| Årlig energiförbrukning i kWh/år | 28,2 |
| Fluiddynamisk effektivitetsklass | A |
| Belysningseffektivitetsklass | A |
| Fettfiltreringseffektivitetsklass | D |
| Filtersystem | |
| Antal fettfilter i metall som kan diskas i maskin (10 lager) | 2 |
| Belysning | |
| Antal x Watt | 1 x 3,2 W |
| Belysningsstyrka i lux | 260 lx |
| Färgtemperatur i K | 3500 Kelvin |
| Belysning med dimmerfunktion | • |
| Fläkt | |
| Dubbelsidigt fläktsug | • |
| Frånluft | |
| Fläkteffekt steg 1 (m ³ /h) enligt EN 61591 | 215 |
| Fläkteffekt steg 2 (m ³ /h) enligt EN 61591 | 315 |

DAH 4980 Sienna
Väggmonterad fläkt
med särskilt låga ljudnivåer och elegant glaspanel i pärlbeige



EAN: 4002516883869 / Materialnummer: 12782200 /
Gamla materialnummer: 28H4980ENER

| | |
|--|----------|
| Fläkteffekt steg 3 (m ³ /h) enligt EN 61591 | 415 |
| Fläkteffekt boosterläge (m ³ /h) | 660 |
| Fläkteffekt boosterläge 2 (m ³ /h) enligt EN 61591 | 875 |
| Ljudeffekt steg 1 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3 | 38,0 |
| Ljudeffekt steg 2 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3 | 45,0 |
| Ljudeffekt steg 3 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3 | 50,0 |
| Ljudeffekt boosterläge (dB(A) re1pW) enl. EN 60704-3 | 61,0 |
| Ljudeffekt boosterläge 2 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3 | 68,0 |
| Ljudtryck steg 1 (dB(A) re20μPa) enligt EN 60704-2-13 | 24,0 |
| Ljudtryck steg 2 (dB(A) re20μPa) enligt EN 60704-2-13 | 31,0 |
| Ljudtryck steg 3 (dB(A) re20μPa) enligt EN 60704-2-13 | 36,0 |
| Ljudtryck boosterläge (dB(A) re20μPa) enl. EN 60704-2-13 | 47,0 |
| Ljudtryck boosterläge 2 (dB(A) re 20 μPa) enligt EN 60704-2-13 | 54,0 |
| Cirkulationsdrift | |
| Fläkteffekt steg 1 (m ³ /h) enligt EN 61591 | 175 |
| Fläkteffekt steg 2 (m ³ /h) enligt EN 61591 | 275 |
| Fläkteffekt steg 3 (m ³ /h) enligt EN 61591 | 430 |
| Fläkteffekt boosterläge (m ³ /h) enligt EN 61591 | 625 |
| Fläkteffekt boosterläge 2 (m ³ /h) enligt EN 61591 | 720 |
| Ljudeffekt steg 1 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3 | 46,0 |
| Ljudeffekt steg 2 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3 | 53,0 |
| Ljudeffekt steg 3 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3 | 64,0 |
| Ljudeffekt boosterläge (dB(A) re1pW) enl. EN 60704-3 | 73,0 |
| Ljudeffekt boosterläge 2 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3 | 76,0 |
| Ljudtryck steg 1 (dB(A) re20μPa) enligt EN 60704-2-13 | 32,0 |
| Ljudtryck steg 2 (dB(A) re20μPa) enligt EN 60704-2-13 | 39,0 |
| Ljudtryck steg 3 (dB(A) re20μPa) enligt EN 60704-2-13 | 50,0 |
| Ljudtryck boosterläge (dB(A) re20μPa) enl. EN 60704-2-13 | 59,0 |
| Ljudtryck boosterläge 2 (dB(A) re 20 μPa) enligt EN 60704-2-13 | 62,0 |
| Säkerhet | |
| Säkerhetsavstängning | • |
| Härdat säkerhetsglas | • |
| Tekniska data | |
| Flätkåpens bredd, mm | 898 |
| Totalhöjd flätkåpa, frånluft och extern fläkt, mm | 830–1210 |
| Totalhöjd för flätkåpa i cirkulationsdrift i mm | 420 |
| Totalhöjd flätkåpa, frånluft och extern fläkt, min. i mm | 830 |
| Totalhöjd flätkåpa, frånluft och extern fläkt, max. i mm | 1210 |
| Flätkåpens höjd, mm | 420 |
| Totalhöjd flätkåpa cirkulationsdrift, min. i mm | 420 |
| Flätkåpens djup, mm | 381 |
| Totalhöjd flätkåpa cirkulationsdrift, max i mm | 420 |
| Nettovikt i kg | 18,0 |
| Längd anslutningskabel, m | 1,3 |
| Skyddskontakt | • |



DAH 4980 Sienna
Väggmonterad fläkt
med särskilt låga ljudnivåer och elegant glaspanel i pärlbeige



EAN: 4002516883869 / Materialnummer: 12782200 /
Gamla materialnummer: 28H4980ENER

| | |
|---|------------------------------|
| Minsta höjd över elektriska hållar i mm | 450 |
| Minsta säkerhetsavstånd ovanför gashällar (max 12,6 kW total effekt, brännare \leq 4,5 kW) i mm | 650 |
| Fasantal | 1 |
| Typ av kontakt | Säkerhetsstickkontakt jordad |
| Total anslutningseffekt, KW | 0,22 |
| Spänning i V | 230 |
| Säkring i A | 10 |
| Frekvens i Hz | 50 |
| Monteringsanvisningar | |
| Frånluftsanslutning tak | • |
| Frånluftsanslutning bak | • |
| Diameter frånluftsstos, mm | 150 |
| Medföljande tillbehör | |
| Kallrasskydd | • |

DAH 4980 Sienna
Väggmonterad fläkt
med särskilt låga ljudnivåer och elegant glaspanel i pärlbeige



DAH4970, DAH4980 Installation drawings