

Serie 6, Kombinerad kyl/frys, 201 x 70 cm, Borstat stål med anti-fingerprint KGE49AICA



KSZ10010 :

Energieffektiv kombinerad kyl/frys med VitaFresh plus 0°C- låda som håller kött och fisk färskt upp till dubbelt så länge tack vare optimal temperatur i lådan.

- **VitaFresh:** håller maten fräsch längre via klimatkontrollerade lådor nära 0°C.
- **LED-belysning:** Utmärkt översikt över din mat.
- **Big Box-låda:** För att stapla matlådor eller för stora, frysta livsmedel.
- **Easy Access-hylla:** Den utdragbara glashyllan ger dig bättre tillgång till innehållet i din kyl.
- **Low Frost:** Frosta av mer sällan tack vare mindre frostbildning – mindre underhållsarbete och energieffektivt.

Energiklass: C
 Genomsnittlig årlig energiförbrukning i kilowattimmar (kWh/a): . 163 kWh/annum
 Frysackens totala volym:117 l
 Kylfackens totala volym:302 l
 Ljudnivå, dB:38 dB(A) re 1pW
 Ljudnivåklass: C
 Inbyggd / fristående: Fristående
 Möjlighet för dekorpanel: Går ej att montera
 Höjd: 2010 mm
 Bredd: 700 mm
 Djup: 650 mm
 Nettovikt:84.0 kg
 EAN kod:4242005207480
 Anslutningseffekt: 90 W
 Säkringskydd: 10 A
 Dörrhängning: Höger omhängbar
 Spänning: 220-240 V
 Frekvens: 50 Hz
 Anslutningskabelns längd: 240.0 cm
 Antal kompressorer: 1
 Antalet separata kylsystem: 2
 Fläkt i kylan: Ja
 Omhängbar dörr: Ja
 Antal flyttbara hyllor: 2
 Flaskhylla/Flaskhyllor: Ja
 Automatisk avfrostning: Saknas
 Installationstyp:Fristående



4 242005 207480

Serie 6, Kombinerad kyl/frys, 201 x 70 cm, Borstat stål med anti-fingerprint KGE49AICA

Energieffektiv kombinerad kyl/frys med VitaFresh plus 0°C- låda som håller kött och fisk färskt upp till dubbelt så länge tack vare optimal temperatur i lådan.

Förbrukning

- Energiklass: C
- Nettovolym kyl: 302 l
- Nettovolym frys: 117 l
- Årlig energiförbrukning: 163
- Ljudnivå: Ljudeffekt: 38 dB

Design

- Dörrar i stainless steel look, sidoväggar i Pearl grey (VZF 07127)
- Integrerat vertikalt handtag
- LED-belysning i kyldelen

Komfort och säkerhet

- Elektronisk temperaturstyrning, den inställda temperaturen är exakt avläsbar via digitalpanel
- 1 kompressor, 2 separat reglerbara system
- Varningssignal vid öppen kyldörr
- Akustiskt och optiskt varningssystem för driftstörning i frysen Aktivt varningssystem, med ljudsignal och blinkande ljus, om temperaturen stiger, med minnesfunktion som visar den högsta temperaturen vid strömbrott.
- Semesterläge
- superCooling-teknik med automatisk återställning, extra snabb kylning av matvaror
- Automatisk avfrostning i kyldel

Kyldel

- Dynamisk kylning med kylfläkt
- 5 hyllor av säkerhetsglas, varav 2 flyttbara, 4 utdragbara
- 1 stora dörrhyllor, 3 små dörrhyllor
- Kromat flaskställ

Fräschhetssystem

- Nettovolym vitaFresh 0°C zon: 28 l
- 1 VitaFresh 0°C-låda: håller fisk och kött färskt längre.
- 1 VitaFresh-låda på skenor med fuktighetsreglering: håller frukt och grönsaker fräscha och vitaminrika längre.

Frysdel

- LowFrost - 25 % mindre frost och mycket snabbare avfrostning
- 3 frysbackar med transparent front, varav 1 BigBox

Mått

- Mått: H 201 x B 70 x D 65 cm

Teknisk information

- Dörrhängning höger, omhängbar
- Ställbara fötter framtill, hjul baktill

Serie 6, Kombinerad kyl/frys, 201 x 70 cm, Borstat stål med anti-fingerprint KGE49AICA

Produkttyp	a	b	c	d	e	f	g	h
KG39 / KGE39 (infällt handtag)	2010	600	650	580	600	1200	650	690
KG39 / KGE39 (utvändig handtag)	2010	600	650	580	640	1200	690	690
KGE49 (infällt handtag)	2010	700	650	580	700	1300	650	690
KGE49 (utvändig handtag)	2010	700	650	580	740	1300	690	690

Beskrivning
a Höjd
b Bredd
c Djup med stängd lucka utan handtag och flexibel distans
d Stomdjup utan flexibel distans
e Bredd med luckan öppen 90°
f Djup med öppen lucka utan handtag och flexibel distans
g Djup med stängd lucka med handtag och utan flexibel distans
h Djup med stängd lucka utan handtag men med flexibel distans

Mått i mm