

iQ500, Frihängande köksfläkt, 90 cm, Rostfritt stål  
LF97BCP50



Frihängande köksfläkt för din köksö - imponerar med hög kapacitet och fantastisk design.

- ✓ Den tysta högprestandamotorn med imponerande extraktionshastighet garanterar att lukt och ånga avlägsnas väldigt effektivt.
- ✓ LED-lamporna ger dig optimal belysning under matlagningen.
- ✓ Intensivläge som tillfälligt höjer effekten och snabbt avlägsnar kraftigt matos.
- ✓ touchControl : För snabb, enkel och okomplicerad användning.

Beskrivning

Tekniska data

Färg skorsten: ..... rostfritt stål  
Konstruktion: ..... Frihängande/takfläkt  
Anslutningskabelns längd: ..... 130.0 cm  
Höjd på förlängningsdelen: ..... 698-878/698-998 mm  
Höjd: ..... 46 mm  
Minsta avstånd till elektrisk häll: ..... 550 mm  
Minsta avstånd till gashäll: ..... 650 mm  
Nettovikt: ..... 28.2 kg  
Typ av reglage: ..... Elektronisk  
Antal hastighetsinställningar: ..... 3 lägen + 2 intensivläge  
Max kapacitet: ..... 444 m³/h  
Boost position utgång (recirkulation): ..... 442 m³/h  
Max luftflöde återcirkulation: ..... 343 m³/h  
Luftflöde, intensivläge: ..... 727 m³/h  
Max luftflöde: ..... 444 m³/h  
Antal lampor: ..... 4  
Ljudnivå, dB: ..... 54 dB(A) re 1pW  
Diameter på luftutlopp: ..... 120 / 150 mm  
Material för fettfilter: ..... Tvättbart aluminium  
EAN kod: ..... 4242003832097  
Anslutningseffekt: ..... 146 W  
Säkringsskydd: ..... 10 A  
Spänning: ..... 220-240 V  
Frekvens: ..... 50; 60 Hz  
Elkontakt: ..... Jordad stickkontakt  
Typ av installation: ..... Köksö



Extra tillbehör

HZG9AS00S Adapter, LZ00XXP00 Long Life kolfilter (utbytesfilter), LZ12285 Skorstensförlängning frihängande, 1.1m, LZ12310 Fläktinfäste snedtak (vänster/höger), LZ12385 Skorstensförlängning frihängande, 1.6m, LZ12410 Fläktinfäste snedtak (fram/bak), LZ12510 Förbindelseelement frihängande, 0,5 m, LZ12530 Förbindelseelement frihängande, 1 m, LZ22CB14 Clean Air kolfilterset std, LZ22CXC56 Clean Air Plus kolfilterset, extern, LZ22FXD51 Long Life kolfilterset, extern, LZ31XXB16 Clean Air Plus kolfilter (utbytesfilter), LZ32CBB14 Clean Air kolfilter std (utbytesfilter)

## iQ500, Frihängande köksfläkt, 90 cm, Rostfritt stål LF97BCP50

### Beskrivning

#### Användning / Effekt

- Energiklass: A (på en skala från A++ till E)
- Kapacitet enligt EN 61591:
- max. normal användning: 444 m³/h, intensiv: 727 m³/h
- Luftflöde enligt DIN/EN 61591 Ø 15 cm: normal 444 m³/h, intensiv: 727 m³/h
- Ljudnivå enligt EN 60704-3 und EN 60704-2-13 vid högsta normalläge, frånluft: 54 dB(A) re 1 pW, intensiv: 65 dB dB(A) re 1 pW
- Med Clean Air Plus kolfilterset (extratillbehör):
- Kapacitet kolfilterdrift: Max. normal användning: 343 m³/h
- Intensiv: 442 m³/h
- Ljudnivå kolfilterdrift: Max. normal användning: 66 dB(A) re 1 pW
- Intensiv: 70 dB(A) re 1 pW
- Styrning med touchControl (3 lägen + 2 intensiv) med digital display
- Automatisk återgång efter 6 minuter

#### Design

- Belysning: 4 st 5W LED-lampor
- Dimmer
- softLight ger behagligt sken - belysningen tänds och släcks gradvis

#### Komfort

- Extra tyst gång genom speciell ljuddämpning
- Metallfettfilter, kan maskindiskas
- Indikator för rengöring/byte av fett- och kolfilter

#### Miljö och säkerhet

- Effektiv och tyst iQdrive motor
- Kasset med aluram

#### Installation

- För frihängande montering över köksö, 90 cm
- För frånluft eller kolfilterdrift
- Vid kolfilterdrift kan antingen ett standardkolfilter eller ett cleanAirfilter användas (extra tillbehör)
- Diameter kanal Ø 150 mm (Ø 120 följer med)
- Kallrasskydd ingår

## iQ500, Frihängande köksfläkt, 90 cm, Rostfritt stål LF97BCP50

### Måttskisser

