

KM 7999 FL
Induktionshäll
med TempControl för perfekta stekresultat

EAN: 4002516230380 / Materialnummer: 11145060 /
Gamla materialnummer: 26799970DFS

Uppvärmningstyp	
Uppvärmningstyp	Induktionshäll
Konstruktion	
Fristående från ugnsdel	•
Design	
Elegant glaskeramikyta	•
Planmontering	•
Glaskeramikfärg	Graphite black
Ytdesign	Silent Move
Utrustning av kokzonen	
Antal kokområden	3
Maximalt antal kokkärl	5
1. kokzonen	
Position	vänster
Maximal Booster-effekt i W	3600
Maximal effekt i W	2800
2. kokzonen	
Position	i mitten
Storlek i mm	370 x 290
Maximal Booster-effekt i W	3600
Maximal effekt i W	2800
3. kokzonen	
Position	höger
Storlek i mm	230 x 380
Maximal Booster-effekt i W	3600
Maximal effekt i W	2800
Användarkomfort	
Miele@home	•
Reglering via touchknappar	Touchdisplay
Automatikfunktion Con@ctivity	•
Igenkänning av kokkärl och kokkärlstorlek	•
Reglering via Touch-display	•
Permanent kastrulligenkänning	•
Stop&Go-funktion	•
Recall-funktion	•
TempControl	•
Äggklocka	•
PowerFlex Plus	•
Avstängningsautomatik	•
Individuella inställningsmöjligheter (till exempel ljudsignaler)	•
Assistansprogram	•
Skötselkomfort	
Glaskeramik som är enkel att rengöra	•
Torkskydd	•
Säkerhet	
Säkerhetsavstängning	•
Integrerad kylfläkt	•
Överhettningsskydd	•
Restvärmeindikering	•

- Intelligent manövrering tack vare touchdisplay
- Flexibelt kokområde för upp till 5 kokkärl
- Med 8 TempControl-sensorer
- 936 mm bred för ovanpåliggande montering eller planmontering
- Kommunikation med fläktkåpan – automatikfunktion Con@ctivity

KM 7999 FL
Induktionshäll
med TempControl för perfekta stekresultat

EAN: 4002516230380 / Materialnummer: 11145060 /
Gamla materialnummer: 26799970DFS

Tekniska data	
Dimensioner, mm (bredd)	936
Dimensioner, mm (höjd)	67
Dimensioner, mm (djup)	520
Ursågningsmått i mm (bredd) vid ovanpåliggande montering	916
Inbyggnadshöjd inkl. anslutningsdosa, mm	67
Ursågningsmått i mm (djup) vid ovanpåliggande montering	500
Inre ursågningsmått i mm (bredd) vid planmontering	916
Inre ursågningsmått i mm (djup) vid planmontering	500
Vikt, kg	22
Yttre ursågningsmått i mm (bredd) vid planmontering	940
Yttre ursågningsmått i mm (djup) vid planmontering	524
Total anslutningseffekt, KW	10,35
Längd anslutningskabel, m	1,3
Spänning i V	230
Frekvens i Hz	50-60
Medföljande tillbehör	
Antal anslutningskablar med stickpropp	Ja
Wifi-sticka XKS 3170 W	•

KM 7999 FL
Induktionshäll
med TempControl för perfekta stekresultat

