

**Serie 8, Gashäll, 60 cm, Härdats glas,
Svart
PRP6A6H40**



Extra tillbehör

HEZ9SE060	6 pieces Set
HEZ298105	Simmer plate
HEZ298114	Stöd till litet kokkärl
HEZ32WA00	Trådlös stektermometer
HEZ9SE040	4 pieces Set

Gashällen med exakt flamkontroll, smart samverkan mellan häll och fläkt samt enkel rengöring tack vare löstagbara vred och gjutjärnspannstöd som diskas i maskin.

- **FlameSelect:** justera gaslågan exakt med nio förinställda nivåer.
- **Enkel rengöring:** löstagbara vred och diskmaskin-lämpade pannstöd gör rengöringen enkel.
- **Diskmaskinssäkra grytstöd:** gör rengöringen av din häll enklare.
- **CookConnect - justera fläkten direkt på hällen**
- **Smart Hood Automatic:** en matchande fläkt justerar automatiskt dina hällinställningar under matlagningen.

Tekniska data

Produktkategori:	Gas hällpanel
Inbyggd / fristående:	Integrerat
Energiförsörjning:	Gas
Antal zoner/plattor som kan användas samtidigt:	4
Nischmått (H x B x D):	45 x 560-560 x 480-490 mm
Bredd:	590 mm
Produktmått (H x B x D):	54x590x520 mm
Emballagemått (H x B x D):	150 x 660 x 580 mm
Nettovikt:	16.9 kg
Bruttovikt:	18.1 kg
Restvärmeindikator:	ja
Placering av reglagen:	Front
Material produkt:	Härdats glas
Hällens färg:	Svart
Ramens färg:	Svart
Anslutningskabelns längd:	100.0 cm
EAN kod:	4242005440887
Gasanslutningseffekt:	7500 W
Säkringsskydd:	3 A
Spänning:	220-240 V
Frekvens:	50; 60 Hz



4 242005 440887

Serie 8, Gashäll, 60 cm, Härdat glas, Svart PRP6A6H40

Gashällen med exakt flamkontroll, smart samverkan mellan häll och fläkt samt enkel rengöring tack vare löstagbara vred och gjutjärnspannstöd som diskas i maskin.

Design

- Härdat glas, svart
- Delbart gjutjärn
- Belyst Metall

Användarvänlighet

- FlameSelect-teknologi: justera lågan exakt i nio definierade och repeterbara nivåer.
- TopControl funktionsdisplay: se vald effektnivå och restvärme.
- Svärdvred, Fram: lätt åtkomst till vreden och med ett ordentligt grepp för enkel användning.
- Enhandständning av gasbrännare, tändningsfunktion på vreden: bara tryck in och vrid på vredet för att tända lågan.
- Äggklocka: ett alarm ljuder vid slutet av den inställda tiden (t.ex. för pasta).

Brännare och effekt

- 4 st gasbrännare
- Vänster främre: Normalbrännare upp till 1.75 kW (beroende på gastyp)
- Vänster bakre: Normalbrännare upp till 1.75 kW (beroende på gastyp)
- Högra bakre: Starkbrännare upp till 3 kW (beroende på gastyp)
- Högra främre: Sparbrännare upp till 1 kW (beroende på gastyp)

Rengöring

- Avtagbara vred för enklare rengöring mellan vreden.
- Diskmaskinssäkra grytstöd, för enkel rengöring
- Delbart gjutjärn: lätt vikt och kompakt form, men ändå hög stabilitet tack vare kontinuerlig yta.

Säkerhet

- Termoelektrisk tändsäkring av gasbrännare: förhindrar oönskat gasflöde när lågan släcks.
- 4-faldig: anger vilka delar på brännaren och vilka stativ som fortfarande är varma.

Uppkoppling

- Home Connect: kontrollera om hällen är avstängd även när du inte är hemma och hitta ytterligare funktioner i Home Connect-appen.
- CookConnect System gör det möjligt att styra köksfläkten från hällen. Fungerar med passande fläkt. : aktiverar automatiskt fläkten vid matlagning, tack vare WiFi-anslutning av häll och matchande fläkt.
- Smart Hood Automatic: fläkten anpassar automatiskt hastigheten tack vare att hällen kontinuerligt tillhandahåller matlagingsdata (med matchande fläkt och anslutet Home Connect-konto).
- Ljudvolym för Touch-kontroll anpassad efter personliga preferenser och behov (via app).

Installation (gastyp & mått)

- Kan användas till: naturgas L/LL G25/20 mbar (DE)
- naturgas H/E 20mbar,E+ 20/25mb naturgas H 25 mbar (HU)
- naturgas L 25 mbar (NL) flytande gas G30,31 28-30/37mb flytande gas G30 37 mbar (PL) flytande gas 50 mbar
- Förinställd på naturgas (20 mbar)
- Munstycke passar till Flaskgasmunstycken medföljer (28-30/37 mbar).
- Mått på produkten (HxBxD mm): 54 x 590 x 520
- Nischstorlek som krävs för installation (HxBxD mm) : 45 x 560 x (480 - 490)
- Minsta tjocklek på bänkskiva: 20 mm
- Strömkabel: 1 m
- Anslutning: 7.5 kW

**Serie 8, Gashäll, 60 cm, Härdat glas,
Svart
PRP6A6H40**

