

KF 7742 C

Kyl/frys-kombination för inbyggnad

för professionell förvaring, tack vare PerfectFresh Pro och DynaCool.



- Professionell förvaring – längre fräschhet med PerfectFresh Pro
- Jämn temperaturfördelning inuti hela kylskåpet – DynaCool
- Optimal och underhållsfri belysning av insidan med LED
- Inget synligt kondensat tack vare torr bakvägg
- Dämpad stängning av dörren med SoftClose



EAN: 4002516748120 / Materialnummer: 12445050 /

Gamla materialnummer: 38774205EU1

Produktkategori	
Kyl/frys-kombination	•
Konstruktion	
Inbyggnadsmaskin	•
Integrerad inbyggnadsmaskin	•
Luckupphängning	höger
Luckupphängning, utbytbar	•
Design	
Belysning kylzon	LED-lampor
Användarkomfort	
Anslutning till Miele@home	•
Fresh-system	PerfectFresh Pro
ComfortClean	•
DynaCool	•
ComfortFrost	•
DuplexCool	•
ComfortSize	•
SoftClose	•
Styreelektronik	
Användarkoncept	SensorTouch
Kyldelen kan stängas av	Ja
Oberoende temperaturreglering av kyl- och frysdel	Ja
SuperCool	•
SuperFrost snabbinfrysning	•
Antal temperaturzoner	3
Sabbatläge	•
Partyläge	•
Semesterläge	•
Kylprodukt/-zon	
Antal hyllor	4
varav delbara (FlexiBoard)	1
Flaskhylla av förkromad metall	•
Antal lådor	2
Torr bakvägg	Plast
Antal dörrhyllor för konserver	2
Dörrhylla för flaskor	1
Dörrhyllor	3
Frysskåp/-zon	
Antal fryslådor	2
Effektivitet och hållbarhet	
Energieffektivitetsklass (A–G)	C
Energiförbrukning per år, kWh	145,27
Energiförbrukning per 24 timmar, kWh	0,39
Säkerhet	
Spärrfunktion	•
Akustiskt dörrlarm	•
Akustiskt temperaturlarm fryssdel	•
Optiskt dörrlarm	•

KF 7742 C

Kyl/frys-kombination för inbyggnad

för professionell förvaring, tack vare PerfectFresh Pro och DynaCool.



EAN: 4002516748120 / Materialnummer: 12445050 /


Gamla materialnummer: 38774205EU1

Optiskt temperaturlarm	•
Indikering strömavbrott frysdel	•
Tekniska data	
Minsta nischbredd i mm	560
Max nischbredd i mm	570
Minsta nischhöjd i mm	1772
Max nischhöjd i mm	1788
Nischdjup i mm	550
Produktbredd i mm	559
Produkt höjd i mm	1770
Produkt djup i mm	546
Vikt, kg	64,8
Fästningsteknik	Fast dörr
Max. vikt på kyl delens frontdörr i kg	18
Max. vikt på frysdelens frontdörr i kg	12
Klimatklass	SN-T
Kylzon, liter	201
varav PerfectFresh-zon i l	71
4-stjärning fryszone, liter	54
Total nyttovolym, i l	255
Säkerhet vid strömavbrott i tim	9
Infrysningsskapacitet i kg/24 tim.	4,00
Ljudnivåklass (A-D)	B
Ljudnivå i dB(A) re1pW	32
Energiförbrukning i milliampere (mA)	1400
Spänning i V	220-240
Säkring i A	10
Fasantal	1
Frekvens i Hz	50-60
Längd anslutningskabel, m	2,2
Byta lampa	Miele service
Medföljande tillbehör	
Ägghållare	•
Kylklampar	•
Istärningslåda	•


KF 7742 C

Kyl/frys-kombination för inbyggnad


för professionell förvaring, tack vare PerfectFresh Pro och DynaCool.



KF7742B, KF7742C, KF7742D, KF7772B, installation (footnote*) (installation drawings)



KF7742B, KF7742C, KF7742D, KF7772B, built-in (footnote*) (installation drawings)



KF7742B, KF7742C, KF7742D, KF7772B, side view (installation drawings)