


Serie 8, Kompaktugn med mikro, 60 x 45 cm, Svart CMG7241B1



1 x Grillgaller, 1 x Långpanna

AOVG9MC00S :, HEZ327000 Pizzasten med träspade, HEZ530000 Tvådelat djup plåt, HEZ531010 Plåt med nonstick beläggning, HEZ532010 Extra djup långpanna, HEZ617000 Pizzaform, 35 cm, HEZ629070 Grillplåt, HEZ631070 Ugnsplåt, emaljerad, HEZ632070 Långpanna, emaljerad, tål pyrolysis, HEZ634000 Ugngaller, HEZ636000 Långpanna, HEZ660050 Accessory, HEZ660060 Dekorlist, svart, HEZ664000 Ugngaller (ångugn), HEZ915003 Glaspanna 5,4 l, HEZG0AS00 :

Den kompakta mikrovågsugnen med Digital Control Ring och TFT-touchdisplay: gör att du kan uppnå perfekta baknings- och stekresultat mycket snabbt. Home Connect för kontroll via appen.

- **Digital kontrollring:** Det enkla och innovativa sättet att välja ugnsställningar.
- **TFT Touch Display:** Enkel hantering tack vare en innovativ, digital kontrollring och en TFT-pekskärm.
- **2D-varmluft:** Jämn värmefördelning för utmärkta resultat på en nivå.
- **Air Fry funktion:** för perfekt friterad mat, som grönsaker och chips.
- **Ugnsassistent med röststyrning:** Ställ enkelt in rätt program.

Typ av ugn: Ugn kombinerad med mikro
Typ av reglage: Elektronisk
Produktmått (H x B x D): 455x594x548 mm
Ugnens invändiga mått (H x B x D): 237 x 480 x 392 mm
Anslutningskabelns längd: 150.0 cm
Nettovikt: 33.2 kg
Bruttovikt: 35.5 kg
EAN kod: 4242005325924
Maximal mikrovågseffekt: 900 W
Anslutningseffekt: 3600 W
Säkringsskydd: 16 A
Spänning: 220-240 V
Frekvens: 50 Hz
Elkontakt: Jordad stickkontakt
Medföljande tillbehör: 1 x Grillgaller, 1 x Långpanna



4 242005 325924

Serie 8, Kompaktugn med mikro, 60 x 45 cm, Svart CMG7241B1

Den kompakta mikrovågsugnen med Digital Control Ring och TFT-touchdisplay: gör att du kan uppnå perfekta baknings- och stekresultat mycket snabbt. Home Connect för kontroll via appen.

- Sladdlängd: 150 cm
- Anslutningsvärde el totalt: 3.6 kW; Spänning 220-240 V

Mått:

- Mått (HxBxD): 455 mm x 594 mm x 548 mm
- Nisch mått (HxBxD): 450 mm - 455 mm x 560 mm -568 mm x 550 mm
- För mått se måttskiss

Ugnstyp / Ugnsfunktioner

- Kompaktugn med mikrofunktion med 16 uppvärmningsmetoder: över-/undervärme, varmluftgrill, stor variogrill, liten grill, separat undervärme, förvärmning, skonsam ugnvärme, varmluft, mikrovågor, grill halv bredd + mikro, grill + mikro, varmluftsgrill + mikro, över- och undervärme + mikro, varmluft
- Max. effekt: 900 W; 5 Mikroeffekt (90 W,180 W,360 W,600 W, boost) med Inverter
- Intelligent invertertechnik: maximal utgångseffekt regleras till 600 W när den används vid längre drift
- Temperaturintervall 30 °C - 230 °C
- Volym: 45 l

Nivåer & Teleskopskenor

- Antal nivåer: 3 st

Design

- TouchControl
- Digital kontrollring
- Ugnens insida i antracit-färgad emalj

Rengöring

- Hydrolyt rengöring

Komfort

- Ugnsassistent med röststyrning
- BE61
- Elektronisk klocka
- Automatiskt temperaturförslag
- Visar aktuell ugnstemperatur Optisk temperaturkontroll
- Mjukstängande ugnslucka - SoftClose, mjukt öppnande - SoftOpen
- Stödjande system: DishAssist - välj din maträtt och få optimala inställningar automatiskt: bak- och matlagningskategorier
- Snabbuppvärmning: nej
- effektiv ugnsbelysning som kan stängas av, LED-belysning
- Inbyggd kylfläkt
- Home Connect: trådlös fjärrstyrning via smartphone eller surfplatta

Medföljande tillbehör

- Grillgaller, Långpanna


Miljö och Säkerhet

- Värmesyddad ugnslucka 40° C, uppmätt vid 180° C över-/undervärme, efter 1 timme, mätpunkt mitt på ugnsluckan
- 3 st: CoolTouch dörr
- Övriga säkerhetsfunktioner: barnspärr för ugnsfunktioner, restvärmeindikation, säkerhetsavstängning för ugn, start-/stopptangent, luckströmbrytare, door lock mechanical, optional

Teknisk info

**Serie 8, Kompaktugn med mikro, 60
x 45 cm, Svart
CMG7241B1**


Mått i mm




- A: 19,5 mm
- B: Utrymme för enhetsanslutning
320 x 115 mm
- C: Ventilation i sockeln $\geq 200 \text{ cm}^2$

Inbyggnad av två enheter på varandra


Luftutbyte



A: Luftintag $\geq 200 \text{ cm}^2$




Mått i mm



Mått i mm

Inbyggnad med häll.



Mått i mm

Inbyggnad av kompaktenhet under häll kräver följande bänkskivstjocklek (ev. inkl. stomme).

Hälltyp	min. bänkskivstjocklek	
	ovanpåliggande	plano
Induktionshäll	42 mm	43 mm
Heltäckande induktionshäll	52 mm	53 mm
Gashäll	32 mm	43 mm
Elhäll	32 mm	35 mm